Спецификация

Декоративная краска с крупной фракцией кварцевой пудры в перламутровой базе. Воссоздает текстуру песка с металлическим переливом.

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

Особые характеристики:

- Моющаяся
- Стойкая
- Паропроницаемая
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Негорючая
- Легко наносится
- Эластичная
- Соврменный модный эффект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Специальная акриловая эмульсия, содержащая природную и синтетическую биостатическую слюду, примеси, органические и неорганические пигменты, песочные микроны

Расход: 0,10-0,15 л/м² или 7-10 м²/л

в один слой

Высыхание: На отлип 4-5 часов при

температуре +20°C, полимеризация 21 день

Цвет: Выпускается в двух базах: Silver и Neutre. Возможна колеровка по каталогу Coralex. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия

Температура применения:

от +10°C до +30°C Плотность: 1,104 кг/л

Расфасовка: база Silver - 0,25 л; 1 л; 2,5 л

база Neutre - 1,4 л

Хранение: 24 месяца в закрытой упаковке.

Не допускать замерзания **Разбавитель:** Вода.

Разбавление не требуется

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой Primer Fix Universale глубокого проникновения. Время высыхания 4 часа. Затем нанести один слой Primer Sabbiato.

Нанесение

База Silver - готова к нанесению. Базу Neutre перед применением смешать с декоративной добавкой Pure pearl для придания цветовых эффектов. Дополнительного разбавления не требуется. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить одним слоем.

Защита поверхности

Не требуется.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.

