



Спецификация

Натуральная известковая декоративная штукатурка, изготовленная на основе старинных рецептов, с применением современных технологий

Область применения:

- Внутренние работы
- Фасады

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после подготовки поверхности

Особые характеристики:

- Паропроницаемое
- Антиплесень, антигрибок
- Со временем становится тверже
- Долговечное
- Без запаха
- Экологичное
- Негорючее

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блеск: 0-1

Состав: Гашеная известь длительной выдержки, известковый наполнитель, нетоксичные добавки

Расход: 1,25-1,7 м²/кг в один слой или 0,6-0,85 м²/кг в два слоя

Высыхание: На отлип 2 часа, перед нанесением второго слоя 24 часа, окончательное высыхание через 24 часа (при температуре +25°C и влажности 50%)

Цвет: белый

Температура применения:

от +10°C до +30°C

Плотность: 1,66 кг/л

Расфасовка: 5 кг, 20 кг

Хранение: 24 месяца в закрытой упаковке при температуре от +10°C до +30°C

Разбавитель: Вода.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro) Затем нанести валиком или кистью один слой грунта Luxus Primer Ruvido.

Нанесение

Продукт MarmoLuxus готов к нанесению. Перед применением материал тщательно перемешать. Рекомендуется наносить не менее двух слоев.

Защита поверхности

Рекомендуется нанести защитный воск Luxus Cera или Velalux.

Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.



Производитель:
G.D.G. Paint s.r.l., Piazza
Borromeo 14, 20122 Milano, Italy

Эксклюзивный представитель в РФ:
ООО "Люксус Пейнт", Москва, Нахимовский пр-т, д.24

+7 (495) 278-07-18

www.luxuspaint.ru