Opalia Seta

Декоративная краска для внутренних работ

Спецификация

Декоративная краска с эффектом бархатистого шелка. В зависимости от угла зрения, поверхность создает разные визуальные эффекты - от матового до перламутрового.

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон,кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

Особые характеристики:

- Не желтеет
- Долговечная
- Паропроницаемая
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Негорючая
- Легко наносится
- Приятный тактильный эффект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Специальная акриловая эмульсия, содержащая природную биостатическую слюду, примеси, органические и неорганические пигменты
Расход: 0,15-0,2 л/м² или 5-6 м²/л в два слоя
Высыхание: На отлип 2 часа, до нанесения следующего слоя 24 часа при температуре +20°C, полимеризация через 21 день
Цвет: Выпускается в двух базах: Silver и Neutre. Возможна колеровка по каталогу Opalia Seta. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия
Температура применения: от +10°C до +30°C
Плотность: 1,3 кг/л
Расфасовка: база Silver - 0,25 л; 1 л; 2,5 л
база Neutre - 1,4 л
Хранение: 24 месяца в закрытой упаковке. Не допускать замерзания
Разбавитель: Вода.
Разбавление не требуется

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой Primer Fix Universale глубокого проникновения. Время высыхания 4 часа. Затем нанести два слоя Primer Liscio.

Нанесение

База Silver - готова к нанесению. Базу Neutre перед применением смешать с декоративной добавкой Pure pearl для придания цветовых эффектов. Дополнительного разбавления не требуется. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить не менее двух слоев.

Защита поверхности

Для защиты покрытия в помещениях с высокой влажностью и при прямом попадании воды рекомендуется нанести двухкомпонентный лак Shower Protect.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к сухой уборке.

Производитель:
G.D.G. Paint s.r.l., Piazza Borromeo 14, 20122 Milano, Italy

Эксклюзивный представитель в РФ:
ООО “Люксус Пейнт”, Москва, Нахимовский пр-т, д.24
+7 (495) 278-07-18
www.luxuspaint.ru