Техническая справка

FUNDAMENTALS – Premier Primer

НАИМЕНОВАНИЕ	Premier Primer
КОД	FUNSC
ОПИСАНИЕ	Инновационный грунт на водной основе на основе смолы. Premier Primer очень высокой эффективности должен использоваться на пористых поверхностях, таких как штукатурка и изделия из дерева, перед применением каждого из наших продуктов. Он специально разработан для отделочных работ на гипсокартонных стенах типа BA13. Важно использовать Premier Primer для получения однородного покрытия для верхнего слоя и обеспечения хорошего сцепления покрытия.
ПОВЕРХНОСТЬ	Обычные внутренние стены здания, такие как штукатурка и цемент, для которых требуется высокая прочность.
ПОДГОТОВКА	**Новые стены:** Нанесите слой нашего грунта «Premierprimer» соответствующего цвета. **Старые покраски:** Слегка отшлифуйте, очистите и обезжирите стену и нанесите слой нашей грунтовки «Premier Primer» соответствующего цвета. **Сложные поверхности:** Слегка отшлифуйте, очистите и обезжирите стену и нанесите слой нашей грунтовки «Restart».
ТЕХНИКА	Нанесите равномерный слой праймера с помощью кисти или валика. **Если кистью:** Нанести один слой праймера разбавленный до 5% воды. **Если валиком:** Развести праймер с водой (максимум 5%) (Для использования в качестве более проникающего фиксатора, разбавить до 100% воды) и хорошо перемешать. Хорошо погрузите валик. Начните нанесение праймера с верхнего угла зонами в 1 м², перекрестными движениями и не нанося слишком много краски. Для нанесения красок нужно использовать валик из микрофибры с длинным ворсом 8-12 миллиметров В завершение разгладить краску валиком вертикальными движениями сверху вниз

Little Shop of Colors
22bis rue Emmanuel Philibert, F-06300 Nice.
T : +33 493 267 793 / W : www.littleshopofcolors.eu

Техническая справка

FUNDAMENTALS – Premier Primer

КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5% воды. 100% воды для использования в качестве фиксатора	5% воды	Сухая на ощупь: 30 мин Следующий слой: 8 ч	14 – 16 м² на литр 1 слой	Очистка инструментов и разбавление H^2O
	750 мл 2.5 л 5 л 10 л	Белый пользовательский оттенок	Очень матовый 2 – 4 %	COV 20г / л ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+	Внутри/ Снаружи

ПОДРОБНЕЕ	Средняя плотность:	1, 35 кг/л
	Связующее вещество:	Модифицированная акриловая смола в водной дисперсии, оксид титана и отобранные наполнители
	Среднее кол-во сухого вещества:	55%
	Возможность воспламенения:	Негорючая
	Толщина:	10 – 35 µm
	Версия:	2014 01

Физико-химические данные, приведенные в этой технической справке, действительны для белого продукта. Целью данной технической справки является информирование наших клиентов о свойствах нашего продукта. Содержащаяся в ней информация основана на наших текущих знаниях. Мы приглашаем наших клиентов проверить пригодность продукта по характеру и состоянию средств и провести репрезентативные тесты. Наши клиенты должны убедиться, что эта справка не была заменена или изменена на более поздний выпуск.

Little Shop of Colors
22bis rue Emmanuel Philibert, F-06300 Nice.
T : +33 493 267 793 / W : www.littleshopofcolors.eu