

## Спецификация

Натуральная известковая декоративная штукатурка. Позволяет получить поверхность, имитирующую полированный камень, травертин, карту мира, бетон, опалубку. Для дополнительного декоративного эффекта рекомендуется использовать добавку Mica.

### Область применения:

- Внутренние работы
- Влажные помещения
- Наружные работы (только база DRY)

### Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

### Особые характеристики:

- Долговечная
- Паропроницаемая
- Противогрибковая
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Негорючая

## Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro) Затем нанести валиком или кистью один слой грунта Luxus Primer Ruvido.

## Нанесение

Продукт Pethra готов к нанесению. Разбавление требуется только для Pethra Dry: на 18 кг продукта добавить 7-8 литров воды. Перед применением материал тщательно перемешать. Рекомендуется наносить не менее двух слоев.

## Защита поверхности

Рекомендуется нанести защитный воск Luxus Cera или Velalux. Для влажных помещений после воска нанести 2 слоя Luxus Shower Protect или Colorex Soupisauna

## Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

## Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Состав:** Гашеная известь, мраморная пыль, высококачественный известковый наполнитель, нетоксичные добавки

**Расход:** 1,5-2 кг/м<sup>2</sup> или 0,5 - 0,7 м<sup>2</sup>/кг, в два слоя

**Базы:** Готовый продукт и сухая база (DRY)

**Высыхание:** На отлив 2 часа, до нанесения следующего слоя 24 часа при температуре +20°C, готовность к мытью через 21 день

**Цвет:** Белый. Возможна колеровка по каталогу Pethra. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия

**Температура применения:** от +10°C до +30°C

**Плотность:** 1,667 кг/л

**Расфасовка:** 1 кг; 5кг; 20кг/ Dry 18 кг

**Хранение:** 24 месяца в закрытой упаковке. Не допускать замерзания

Для базы DRY допускается заморозка  
**Разбавитель:** Вода. Разбавление требуется только для базы Dry: разбавление на 40-50%



Производитель:  
G.D.G. Paint s.r.l., Piazza  
Borromeo 14, 20122 Milano, Italy

Эксклюзивный представитель в РФ:  
ООО "Люксус Пейнт", Москва, Нахимовский пр-т, д.24  
**+7 (495) 278-07-18**  
www.luxuspaint.ru