

### Спецификация

Акриловый грунт глубокого проникновения. Концентрат. Идеально подходит для нанесения на стены в помещениях с высокой влажностью.

### Область применения:

- Внутренние работы
- Наружные работы

### Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП, известковые штукатурки

### Особые характеристики:

- Паропроницаемый
- Экологически безопасный
- Без запаха
- Негорючий
- Концентрированный

### Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro).

### Нанесение

Перед применением материал тщательно перемешать. Количество слоев зависит от поверхности и эффекта.

### Разбавление

1:1 (к 1 части грунта добавить 1 часть воды) - для цементной и/или известковой штукатурки, шпатлеванных стен, для изолирующего эффекта.

1:10 (к 1 части грунта добавить 10 частей воды) - для штукатуренных стен, стен покрытой краской, для эффекта обеспыливания и упрочнения.

### Защита поверхности

Дополнительная защита не требуется.

### Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

### Уход

Поверхность устойчива к сухой уборке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Состав:** Акриловые полимеры в водной эмульсии, ПАВ, добавки

**Расход:** от 0,01 л/м<sup>2</sup> или до 100 м<sup>2</sup>/л в один слой

**Высыхание:** На отлип 30 минут, полное высыхание 24 часа, при температуре +20°C

**Цвет:** Белый

**Температура применения:**

от +10°C до +30°C

**Плотность:** 1,020 кг/л

**Расфасовка:** 0,25 л; 2,5 л; 15 л

**Хранение:** 36 месяцев в закрытой упаковке. Не допускать замерзания

**Разбавитель:** Вода.

Разбавление в зависимости от поверхности и изолирующего эффекта от 1:1 до 1:10

