Primer Liscio

Грунт для внутренних работ

Спецификация

Гладкий укрывной грунт для любых поверхностей. При работе не образует подтеков.

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП, известковые штукатурки

Особые характеристики:

- Паропроницаемый
- Экологически безопасный
- Без запаха
- Негорючий
- Концентрированный
- Колеруется
- Тиксотропный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав:Диоксид титана, устойчивые к щелочному воздействию синтетические сополимеры в водной эмульсии, размельченные до микронных фракций наполнители, специальные укрепляющие наполнители
Расход: 0,08- 0,10 л/м² или 10-12 м²/л в один слой
Высыхание: На отлип 30 минут, полное высыхание 24 часа, при температуре 20°C
Цвет: Белый. Возможна колеровка по каталогу. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия
Температура применения:
от +10°C до +30°C
Плотность: 1,320 кг/л
Расфасовка: 0,25 л; 2,5 л; 15 л
Хранение: 36 месяцев в закрытой упаковке. Не допускать замерзания
Разбавитель: Вода.
Разбавление на 40-50%

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой грунта Primer Fix Universale глубокого проникновения. Время высыхания 4 часа.

Нанесение

Требуется разбавление продукта водой на 40 -50 %. Перед применением материал тщательно перемешать. Количество слоев зависит от поверхности и эффекта. Межслойная сушка не менее 4 часов.

Защита поверхности

Дополнительная защита не требуется.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.

Производитель:
G.D.G. Paint s.r.l., Piazza Borromeo 14, 20122 Milano, Italy

Эксклюзивный представитель в РФ:
ООО “Люксус Пейнт”, Москва, Нахимовский пр-т, д.24
+7 (495) 278-07-18
www.luxuspaint.ru