

Спецификация

Акриловый грунт с мраморной крошкой для известковых декоративных штукатурок. Особенно эффективен на гладких поверхностях, таких как керамическая плитка, мрамор.

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП, известковые штукатурки, керамическая плитка

Особые характеристики:

- Паропроницаемый
- Экологически безопасный
- Без запаха
- Негорючий
- Концентрированный

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой грунта Primer Fix Universale, глубокого проникновения.

Нанесение

Требуется разбавление водой на 50%. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить в один слой.

Защита поверхности

Дополнительная защита не требуется.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к сухой уборке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Акриловая микроэмульсия, ПАВ, кварцевая пыль, мраморная крошка

Расход: 0,08- 0,10 л/м² или 10-12 м²/л в один слой

Высыхание: На отлип 30 минут, полное высыхание 24 часа, при температуре +20°C

Цвет: Белый

Температура применения:

от +10°C до +30°C

Плотность: 1,147 кг/л

Расфасовка: 0,25 л; 2,5 л; 15 л

Хранение: 36 месяцев в закрытой упаковке.

Не допускать замерзания

Разбавитель: Вода.

Разбавление на 50 %

