

Спецификация

Акриловый грунт с мелким песком (размер фракции 0,1 мм). Обеспечивает отличную адгезию.

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП, известковые штукатурки

Особые характеристики:

- Паропроницаемый
- Экологически безопасный
- Без запаха
- Негорючий
- Концентрированный
- Колеруется

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой грунта Primer Fix Universale глубокого проникновения.

Нанесение

Требуется разбавление водой на 30- 40 %. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить в один слой.

Защита поверхности

Дополнительная защита не требуется.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к сухой уборке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Акриловая микроэмульсия, диоксид титана, ПАВ, кварцевая пыль
Расход: 0,09- 0,11 л/м² или 9-11 м²/л, в один слой

Высыхание: На отлип 30 минут, полное высыхание 24 часа, при температуре 20°C

Цвет: Белый. Возможна колеровка по каталогу. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия

Температура применения: от +10°C до +30°C

Плотность: 1,682 кг/л

Расфасовка: 0,25 л; 2,5 л; 15 л

Хранение: 36 месяцев в закрытой упаковке. Не допускать замерзания

Разбавитель: Вода.

Разбавление на 30-40%

