

Спецификация

Готовая к использованию декоративная лессирующая краска. Может наноситься как на гладкую, так и на неровную поверхность. Создает эффект состаренных стен. Поатовая. Может использоваться как дополнительное водоотталкивающее покрытие.

Область применения:

- Внутренние работы
- Наружные работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП, минеральные, известковые поверхности после тщательной подготовки

Особые характеристики:

- Моющаяся
- Паропроницаемая
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Негорючая
- Стойкая к Уф-излучению
- Тиксотропная

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой грунта Primer Fix Universale, глубокого проникновения. Время высыхания 4 часа. Затем нанести два слоя Primer Liscio, заколерованного при необходимости.

Нанесение

Продукт готов к применению. Дополнительного разбавления не требуется. Перед применением материал тщательно перемешать. Наносить в один слой. При использовании, как защитное покрытие - наносить в два слоя.

Защита поверхности

Дополнительной защиты не требуется.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Акрил - силоксановые эмульсии, светостойкие пигменты, добавки

Расход: 0,06 - 0,08 л/м² или 14-16 м²/л в один слой

Высыхание: 24 часа при температуре +20°C, полимеризация через 21 день.

Цвет: Полупрозрачный. Возможна колеровка по каталогу. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия

Температура применения:

от +10°C до +30°C

Плотность: 1,020 кг/л

Расфасовка: 0,25 л; 1 л; 2,5 л

Хранение: 36 месяцев в закрытой упаковке. Не допускать замерзания

Разбавитель: Вода.

Разбавление не требуется

