



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

НАИМЕНОВАНИЕ	Velours Authentique
КОД	MALVA
ОПИСАНИЕ	Краска на водной основе. Составляющие ее материалы высочайшего качества, утонченные и не наносят вред окружающей среде. Это экологичная, но при этом устойчивая и моющаяся краска с легким блеском.
ПОВЕРХНОСТЬ	Обычные внутренние стены и потолки здания, такие как штукатурка и цемент.
ПОДГОТОВКА	Новые стены: нанесите слой нашего грунта «PremierPrimer» соответствующего цвета. Старые покраски: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирите стену, и нанесите слой нашей грунтовки «Premier Primer» соответствующего цвета. Сложные поверхности: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирите стену, и нанесите слой нашей грунтовки «Restart».
ТЕХНИКА	Для нанесения красок нужно использовать валик из микрофибры с длинным ворсом 8-12 миллиметров. В Little Shop of Colors мы предлагаем наносить на поверхность грунт и два слоя краски. Для темных цветов грунт должен быть колерован в цвет краски. Как Kyoto Veloute имеет большую укрывистость, чем Kyoto Pro, так и Matt Historique имеет большую укрывистость, чем Velours Authetique. Это происходит, потому что в Kyoto Pro и Velours Authetique добавляется больше связующего элемента, что делает краску более устойчивой, но при этом более прозрачной, что уменьшает ее укрывистость. Техника одинакова для всех красок Little Shop of Colors. На валик следует брать большое количество краски. Валиком водим вверх и вниз, потом горизонтально, а потом приглаживаем сверху вниз. Краска самовыравнивающаяся. Даже после одного слоя видно хорошее покрытие. Очень важно использовать много краски. После высыхания стена становится идеально гладкой. Краску не нужно разбавлять водой, но если маляр хочет, то можно немного, до 5%. Эту краску можно использовать с краскопультом, но тогда ее надо разбавить водой на 10-15% в зависимости от типа краскопульта. Следует учитывать, что расход краски в таком случае увеличивается до 20-30%. Мыть покрашенную поверхность можно через 3-4 дня. Краска высыхает не быстро, так как в противном случае у нее не было бы эффекта саморазглаживания. Благодаря эффекту саморазглаживания, не возникает нахлестов в местах, где линии от движения валика налагаются друг на друга, поверхность выглядит идеально гладкой. Velours Authetique можно использовать для ванной комнаты, но не в душе, то есть, краска не должны быть под прямым попаданием воды. Velours Authetique можно реставрировать. Схема покраски: 1. Для темных цветов: грунт глубокого проникновения + грунт Premier Primer (колерованный в цвет краски) 1 слой + 2 слоя краски. 2. Для светлых цветов: грунт глубокого проникновения + грунт Premier Primer 1 слой (по желанию) + 2 слоя краски.



КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Без разбавления	0 – 5% воды	Сухая на ощупь: 30 мин Следующий слой: 6 ч	10-12м ² на литр 1 слой	Очистка инструментов и разбавление H ₂ O
	750 мл 2.5 л 4 л	72 цвета палитры	Глянцевый эффект 7 %	COV 15г / л <small>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</small> 	Внутри/ Снаружи
ПОДРОБНЕЕ	Средняя плотность: 1,32 кг/л				
	Связующее вещество: Модифицированная акриловая смола в водной дисперсии, оксид титана и отобранные наполнители				
	Среднее кол-во сухого веса: 65%				
	Возможность воспламенения: Негорючая				
	Толщина: 35 μm				
	Версия: 2017 01				

Физико-химические данные, приведенные в этой технической справке, действительны для белого продукта. Целью данной технической справки является информирование наших клиентов о свойствах нашего продукта. Содержащаяся в ней информация основана на наших текущих знаниях. Мы приглашаем наших клиентов проверить пригодность продукта по характеру и состоянию средств и провести репрезентативные тесты. Наши клиенты должны убедиться, что эта справка не была заменена или изменена на более поздний выпуск.